



RECONDITIONNEMENT

Tous types de roues

* 48 h en jours ouvrables, hors temps de transport.

Montage Français • Réactivité • Simplicité

VELOX
L'UNIVERS DU VÉLO

reparermaroue.fr

Informations client

Nom du magasin *

Adresse de facturation

Nom *

Prénom *

Téléphone *

Email

Adresse de livraison

Caractéristiques de la roue

Perçage (rayons coudés J-bend uniquement)

32T

36T

Remplir ma fiche en ligne
reparermaroue.fr



Utilisation

Route

Ville

VTT

Cargo-Longtail

Gravel

Trekking

VAE Ville

VAE VTT

Diamètre de roue

20"

ETRTO 406

24"

ETRTO 507

26"

ETRTO 559

27.5"

ETRTO 584

28/29"/700

ETRTO 622

Fond de jante (option)

Non

Oui

Velox 120 psi

Largeur de jante (interne, entre crochets — 27C / 30C / 35C en option)

13C

15C

17C

19C

21C

23C

25C

27C

30C

35C

Type de freinage

V-brake

Disque

Rollerbrake

Couleur de la jante

Argent

Noir

Couleur des rayons

Argent

Noir

Entraxe du moyeu (mesure entre les pattes de fixation de la fourche / du cadre)

Roue avant

100 mm

110 mm

Roue arrière

110 mm

118 mm

119 mm

130 mm

135 mm

141 mm

142 mm

148 mm

Autre

Commentaires

Adresse d'expédition

VELOX / JMR Express

RETOUR MOYEU

13 rue de la Peltière

35130 La Guerche-de-Bretagne

France

Joindre cette fiche imprimée dans le colis.

À LIRE AVANT L'ENVOI

- Roue aluminium, rayons coudés / J-bend (ni carbone, ni tirage droit / straight pull).
- Retour moyeu seul : Une roue complète, ou partiellement démontée = prestation de démontage facturée en sus.
- Emballez le moyeu avec soin : carton adapté, calage polystyrène de préférence.
- Transport aller à votre charge ; retour inclus (Chronopost).

Option assurance colis 500 € — supplément 6 € HT (cocher pour souscrire)

Lu et approuvé (date et signature du client)