



RECONSTRUCCIÓN

Todo tipo de ruedas

* 48 h en días laborables, sin contar el transporte.

Montaje francés • Rapidez • Sencillez

VELOX
L'UNIVERS DU VÉLO

reparemaroue.fr

Datos del cliente

Nombre de la tienda *

Apellidos *

Nombre *

Teléfono *

Correo

Dirección de facturación

Dirección de entrega

Características de la rueda

Número de radios (solo radios J-bend)

☐ 32T

☐ 36T

Rellenar la ficha en línea
reparemaroue.fr



Uso

☐ Carretera

☐ Ciudad

☐ MTB

☐ Cargo / Longtail

☐ Gravel

☐ Trekking

☐ E-bike ciudad

☐ E-MTB

Diámetro de rueda

☐ 20"
ETRTO 406

☐ 24"
ETRTO 507

☐ 26"
ETRTO 559

☐ 27.5"
ETRTO 584

☐ 28/29"/700
ETRTO 622

Fondo de llanta (opcional)

☐ No

☐ Sí
Velox 120 psi

Anchura de llanta (interna, entre ganchos — 27C / 30C / 35C opcional)

☐ 13C

☐ 15C

☐ 17C

☐ 19C

☐ 21C

☐ 23C

☐ 25C

☐ 27C

☐ 30C

☐ 35C

Tipo de freno

☐ V-brake

☐ Disco

☐ Rollerbrake

Color de la llanta

☐ Plata

☐ Negro

Color de los radios

☐ Plata

☐ Negro

Anclaje del buje (medida entre las punteras de la horquilla o del cuadro)

Rueda delante ☐ 100 mm ☐ 110 mm

A RELLENAR

Rueda trasera ☐ 110 mm ☐ 118 mm ☐ 119 mm ☐ 130 mm ☐ 135 mm ☐ 141 mm ☐ 142 mm ☐ 148 mm ☐ Otro

Comentarios

Dirección de envío

VELOX / JMR Express

RETOUR MOYEU

13 rue de la Peltière

35130 La Guerche-de-Bretagne

France

Adjunte esta ficha impresa en el paquete.

LEER ANTES DE ENVIAR

- Rueda de aluminio, radios J-bend (ni carbono, ni straight pull).
- Envíe solo el buje: una rueda completa o parcialmente desmontada supone un coste de desmontaje adicional.
- Embale el buje con cuidado: caja adecuada, calce de poliestireno preferible.
- Envío de ida a su cargo; retorno incluido (Chronopost).

☐ Seguro del paquete 500 € — suplemento 6 € sin IVA (marque para contratarlo)

Leído y conforme (fecha y firma del cliente)